

各位

2024年 9月

## 新製品 “STORM 1200x” 販売開始のご案内

アガイ商事株式会社は、Aputure Imaging Industries 社（以下「Aputure」（アプチャー））製品の日本総代理店として、同社製の大量バイカラーLEDライト「STORM 1200x」（ストーム・センにひやく・エックス）の販売を開始いたします。

出荷時期：2024年10月中旬～ 開始予定

### STORM 1200x について

Aputure の最新シリーズ「STORM」の第一弾として登場する、最先端の1200WバイカラーLEDで、画期的なBLAIR LEDチップ、

ProLock ロッキングボーエンスマウント、そして高度な調光技術を搭載しており、幅広いプロフェッショナルな撮影に適しています。

IP65の防塵・防滴規格取得済、過酷な天候下での撮影環境にも対応します。



#### ■ BLAIR LED チップ

新たに開発されたブルー、ライム、アンバー、インディゴ、レッド（BLAIR）の専用LEDチップを搭載し、各ダイオードの最高出力レベルを維持しながら、効率的なカラーブレンディングにより優れた出力と色再現性を両立しています。45°ワイドリフレクター使用時に3m/5,600Kの設定で22,500ルクスの明るさ、

3,200Kおよび5,600KでそれぞれSSIスコア85および80の色再現性を誇ります。

色温度5600Kに設定した場合、5600K専用のLS 1200d Proよりも明るくなります。

再現可能な色範囲が非常に広がったため、より精密な制御のためにx、y座標モードも追加されました。

#### ■ 高度な調光技術

CCT（色温度）範囲が2,500Kから10,000K、グリーン・マゼンタ補正（±G 100%フルASC MITCレンジ）を備えた高度な制御技術により、プロフェッショナルが求める柔軟性を提供します。STORM 1200xではビット深度制御が強化され、低出力での調光精度が格段に向上しました。この高精度ローエンド調光技術により

PWM（パルス幅変調）調光が0.1%刻みで可能で、明るさが極端に低い場合でもフリッカーが発生せず、光の正確さが維持されます。

#### ■ ProLock ロッキングボーエンスマウント

STORM 1200xには、新しいボーエンスマウントであるProLockが搭載されています。ProLockは、ボーエンスマウントのアクセサリを迅速かつ簡単に装着でき、しっかりと固定します。ハンドルを回すことでマウント部に内蔵されたリングが連動してねじ込まれる構造で、アクセサリを強固にロックします。スポットライトMAXのような大型で重量のあるアクセサリを装着した際も、マウント内でズレたり重さで垂れたりせず、最高の性能を維持して使用できます。

#### ■ リモートコントロール

STORM 1200xは、16ビットDMX512、LumenRadio CRMX、Art-net & sACN Ethernet、Sidus Link および Sidus Link Pro® アプリによる制御など、各種ワイヤレス接続によるコントロールが可能です。

## ■スペック

LED チップセット	BLAIR (Blue, Lime, Amber, Indigo, Red)	
CCT	2,500K - 10,000K	
グリーン/マゼンタ補正範囲	±G 100% (Full ASC MITC レンジ)	
CRI	≥95 (3,000K)	
TLCI	≥95 (3,200K)	
CQS	≥94	
SSI (タングステン)	87	
SSI (D56)	87	
TM-30 RF (平均)	95	
TM-30 RG (平均)	100	
最大消費電力	1440W	
最大出力	1200W	
防塵・防滴性能	IP65	
付属リフレクター照射角度	45°	
データポート	1x 5-Pin DMX In, 1x 5-Pin DMX Out, 2x LAN	
動作電圧	100V ~ 240V / 50-60 Hz	
動作温度	- 20°C ~ 45°C	
保管温度	- 40°C ~ 80°C	
コントロール	本体パネル, Sidus Link / Sidus Link Pro アプリ, DMX/RDM, CRMX, etherCON	
ファームウェアアップデート方法	Sidus Link, Sidus Link Pro, USB ドライブ	
ワイヤレス操作範囲	Sidus Bluetooth	≤100m
	CRMX (TimoTwo)	≤100m
灯体ファンの騒音レベル	Smart モード	52 dBA
	High Speed モード	43 dBA
	Medium モード	34.4 dBA
	Silent モード	0 dBA
コントロールボックスの騒音レベル	全てのモード	最大 28.5 dBA
サイズ	ランプヘッド (ヨークなし)	33.4 x 33.6 x 25.0cm
	ランプヘッド (ヨークあり)	33.4 x 33.6 x 55.7cm
	コントロールボックス	13.6 x 18.9 x 34.4cm
重量	ランプヘッド (ヨークあり)	9.50kg
	コントロールボックス	5.92kg
	ランプケーブル	1.81kg
	AC 電源ケーブル	0.65kg



### ■付属品

- ランプヘッド x1
- コントロールボックス x1
- クイックリリースランプ x1
- 45° ワイドリフレクター x1
- ランプケーブル(7.5m) x1
- AC 電源ケーブル(6m) x1
- 保護キャップ x1
- キャリーケース x1

### ■フォトメトリクス

CCT	距離	リフレクターなし	15°	30°	45°
2,500K	3m	6,570 lux 611 fc	74,000 lux 6,877 fc	32,200 lux 2,993 fc	15,300 lux 1,422 fc
	5m	2,510 lux 233 fc	25,600 lux 2,379 fc	10,900 lux 1,013 fc	5,420 lux 505 fc
3,200K	3m	8,370 lux 778 fc	94,600 lux 8,792 fc	41,100 lux 3,820 fc	19,500 lux 1,812 fc
	5m	3,170 lux 778 fc	30,900 lux 2,872 fc	13,800 lux 1,283 fc	6,910 lux 642 fc
4,300K	3m	8,620 lux 801 fc	97,400 lux 3,123 fc	42,400 lux 3,941 fc	20,100 lux 1,868 fc
	5m	3,280 lux 305 fc	33,600 lux 3,123 fc	14,300 lux 1,329 fc	7,130 lux 663 fc
5,600K	3m	8,490 lux 789 fc	96,100 lux 8,931 fc	41,800 lux 3,885 fc	22,500 lux 2,090 fc
	5m	3,230 lux 300 fc	33,300 lux 3,095 fc	14,100 lux 1,310 fc	7,070 lux 657 fc
6,500K	3m	8,370 lux 778 fc	94,700 lux 8,801 fc	41,200 lux 3,829 fc	19,500 lux 1,812 fc
	5m	3,180 lux 296 fc	32,700 lux 3,039 fc	13,900 lux 1,292 fc	6,910 lux 642 fc
7,500K	3m	8,200 lux 762 fc	92,800 lux 8,625 fc	40,400 lux 3,755 fc	19,100 lux 1,775 fc
	5m	3,120 lux 290 fc	32,000 lux 2,974 fc	13,600 lux 1,264 fc	6,800 lux 632 fc
10,000K	3m	7,790 lux 724 fc	87,900 lux 8,169 fc	38,400 lux 3,569 fc	18,200 lux 1,691 fc
	5m	2,960 lux 275 fc	30,400 lux 2,825 fc	12,900 lux 1,199 fc	6,470 lux 601 fc

## ■STORM 1200x リフレクターキット(別売)

STORM 1200x リフレクターキットは、専用の 15°ナローリフレクターと 30°ミディアムリフレクターをソフトケースにパッケージしたキットです。ビームアングルの選択肢を広げ、より幅広い撮影に対応できるようになります。1200x 本体のキャリーケースの上にフィットするよう設計されており、まとめて持ち運べるようになっています。

※STORM 1200x 本体には 45°ワイドリフレクターのみ付属しているため、3 種全てのリフレクターを使用するためには上記キットの購入が別途必要です。ご注意ください。



照射角度	ナロー リフレクター	15°
	ミディアム リフレクター	30°
サイズ	ナロー リフレクター	Φ32.0 x 41.4cm
	ミディアム リフレクター	Φ23.0 x 33.0cm
	収納ケース	39.5 x 39.5 x 50.5cm
重量	ナロー リフレクター	1.40kg
	ミディアム リフレクター	0.90kg
	収納ケース	3.47kg

## ■販売価格

JANコード	商品コード	商品名	販売価格(税込)
4589638145329	APS1200x	STORM 1200x	¥550,000
4589638145339	APS1200xREFKIT	STORM 1200x リフレクターキット	¥31,570